



Klausur in Programmieren

Wintersemester 2010/11, 17. Februar 2011

Dauer: 1,5h

Hilfsmittel: Keine (Wörterbücher sind auf Nachfrage erlaubt)

Name:

Matrikelnr.:

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	Summe
Punkte max	12	8	20	20	25	15	100
Punkte							

Alle Fragen beziehen sich auf den Stoff der Vorlesung. Somit sind sie z.B. bezogen auf die Programmiersprache C++. Auch sonst gelten die Konventionen wie in unserer Vorlesung.

1. Aufgabe: Grundlagen

Welche Werte haben die angegebenen Variablen? (12P)

a) `int x = 21 / 4;` x = _____ (1 P)

b) `double y = 19.0 / 3;` y = _____ (1 P)

c) `int diff = 'B' - 'A';` diff = _____ (2 P)

d) `int x = 1;`
`float f = ++x * 2.1;` f = _____, x = _____ (2 P)

e) `char c = 200;`
`double d = (c++ % 100) * 3.141;` d = _____, c = _____ (3 P)

f) `char* acString = "HELLO FOLKS!";`
`char cLetter = acString[6] - 'A';` cLetter = _____ (3 P)

- Bitte beachten Sie auch die Rückseite -
- Lösen Sie die Aufgaben bitte auf dem Blatt -

2. Aufgabe: Grundlagen

Schreiben Sie ein vollständiges und lauffähiges C++-Hauptprogramm, das die Kantenlängen eines gleichschenkligen und rechtwinkligen Dreiecks (der rechte Winkel wird von den gleich langen Schenkeln eingeschlossen) als reellen Wert von der Konsole (über cin) einliest. Berechnen Sie anschließend die Fläche und geben Sie alle Winkelwerte des Dreiecks aus. (8 P)

3. Aufgabe: Bedingungen und Schleifen

a) Welche Bedingungen gibt es in C/C++. Geben Sie auch ein Beispiel für Bedingungen beim Präcompiler. Erklären Sie die Funktionsweise anhand von Beispielen. (11P)

b) Welche Schleifenarten gibt es in C/C++? Geben Sie auch hier kleine Beispiele. (9P)

4. Aufgabe: Arrays, Strukturen

a) Erklären Sie den Unterschied zwischen einem Array und einer Struktur. (4 P)

b) Definieren Sie eine Variable, die ein dynamisch angelegtes Array der Größe 20 mit einem Felddatentyp `double` an. Weisen Sie dem Feldelement mit Index 5 den Wert 7.5 zu und weisen Sie anschließend dem Feldelement mit Index 6 den Inhalt des Feldelements mit Index 5 zu (damit ist nicht der konstante Wert 7.5 gemeint!). Schreiben Sie eine Schleife, die nur die Werte des Arrays in jeweils einer eigenen Zeile auf die Konsole ausgibt (sie können voraussetzen, dass die Bibliothek bereits eingebunden wurde). Geben Sie als letzten Schritt das dynamisch angelegte Array wieder frei. (10 P)

c) Deklarieren Sie eine Struktur mit dem Namen `Values`. Die Struktur soll eine `double` und eine `int` Variable besitzen. Legen Sie eine Variable mit dem Datentyp `Values` an und weisen Sie der `double`-Komponente den Wert 5.4 und der `int`-Komponente 3 zu (6 P):

5. Aufgabe: Ganzes Programm / Automatische Tests

Ergänzen Sie die Lücken im nachfolgenden Programmtext zu einem lauffähigen C++-Programm. Es hat die Aufgabe, eine Funktion zu testen – compare –, die zwei Zeichenketten auf Gleichheit überprüft. Die Zeichenkette ist durch eine abschließende 0 begrenzt. Geben Sie zum Schluss an wie viele aufgetretene Fehler angezeigt werden. (25P)

```
#include <_____>

using _____ std;

bool compare(_____ * acInString1, _____ * acInString2)
{
    int li = _____;
    while(acInString1[li] == _____ &&
          acInString1[li] != 0)
    {
        _____;
    }
    return acInString1[li] == acInString2[li];
}

_____ testCaseCompare(char* acInString1, _____ * acInString2,
                       bool bInExpectedResult)
{
    bool bResult = compare(acInString1, _____);
    cout << "Test: Compare " << acInString1 << " mit "
         << acInString2 << ": " << (bResult? "true " : "false ");

    if(bResult == bInExpectedResult)
    {
        _____ << "OK!" << endl;

        return _____;
    }
    else
    {
        _____ << "NICHT OK! Erwartet: "
         << (bInExpectedResult? "true" : "false") << endl;

        return _____;
    }
}
```

- Bitte beachten Sie auch die Rückseite -
- Lösen Sie die Aufgaben bitte auf dem Blatt -

```

void testCompare()
{
    int iErrorCount = _____;
    // Gleich lange Zeichenkette, 1 Buchstabe Unterschied am Anfang.

    if(!testCaseCompare("Hallo!", _____, _____))
    {
        iErrorCount++;
    }
    // Gleich lange Zeichenkette, 1 Buchstabe Unterschied in der
    // Mitte.

    if(!testCaseCompare("Hallo!", _____, _____))
    {
        iErrorCount++;
    }
    // Gleich lange Zeichenkette, 1 Buchstabe Unterschied am Ende.

    if(!testCaseCompare("Hallo!", _____, _____))
    {
        _____;
    }
    // Unterschiedlich lange Zeichenkette, Anfang gleich.
    if(!testCaseCompare("Hallo", "Halloallerseits!", false))
    {
        iErrorCount++;
    }
    // Gleiche Zeichenkette.
    if(!testCaseCompare("Hallo!", "Hallo!", false))
    {
        iErrorCount++;
    }
    cout << endl;
    cout << "Aufgetretene Fehler gesamt: " << _____ << endl;
}

int main()
{
    _____();

    cin.get();
}

Aufgetretene Fehler gesamt: _____

```

6. Aufgabe: Algorithmus

Was machen die nachfolgenden Funktionen `unknown1` und `unknown2`? Welchen Wert erhält die Variable `dValue` in der `main`-Routine als Ergebnis?

Bitte beschreiben Sie die Funktionsweise möglichst abstrakt. (15 P)

Hinweis: Testen Sie den Algorithmus, in dem Sie das Programm von Hand Schritt für Schritt ausführen und dabei die Variablenwerte beobachten.

```
double unknown1(double* adValues, int iInCount)
{
    double dValue = 0.0;
    for(int li=0; li<iInCount; ++li)
    {
        dValue += adValues[li];
    }
    return dValue / iInCount;
}

void unknown2(double*& radValues, int iInCount)
{
    radValues = new double[iInCount];
    for(int li=0; li<iInCount; ++li)
    {
        radValues[li] = li + 1;
    }
}

int main()
{
    const int ciCount = 10;
    double* adValues;
    unknown2(adValues, ciCount);
    double dValue = unknown1(adValues, ciCount);
    delete [] adValues;
}
```